

3401K

KIT WIRELESS DA ESTERNO, CON 4 TELECAMERE E 1 BOX RICEVITORE QUAD MODE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Kit wireless composto da n. 4 Telecamere con Trasmettitore + n. 1 Box Ricevitore Quad mode.
- Telecamere CCD Sony 1/3" 420TVL.
- Obiettivi Zoom Varifocal 3,5 - 8 mm.
- Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps).
- Qualità CIF - 120 fps. Quad.
- Compressione Video Mpeg4.
- Compressione Audio G.721.
- Ricezione Real Time ad alta qualità.
- 13 differenti canali di trasmissione RF.
- Trasmissione digitale criptata e sicura

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEOCAMERA CON TRASMETTITORE WIRELESS

CARATTERISTICHE GENERALI	
Sistema di Scansione:	PAL 525 linee
Frequenza di Scansione:	PAL 15,625 Hz (H) - 50 Hz (V)
Pixel Effettivi:	500(H) x 582(V)
Otturatore elettronico:	1/50 - 1/100,000 sec.
Obiettivo:	1/3" SONY CCD
Risoluzione Orizzontale:	420 TVL
Sensibilità:	0.2 Lux
S/N Ratio:	> 48dB
Gain Control:	AGC 0-18dB or 0-26Db, ON /OFF
Bilanciamento del bianco:	Auto 3200~10000°K
BLC:	ON or OFF Switch Control
Gamma Correction:	0.45
AES:	ON (Electronic Shutter) , OFF (DC drive auto iris)
Flicker less:	N/OFF, ON:NTSC AES 1/100, PAL:AES 1/120
Sync System	Interno
Lenti:	DC drive auto iris lens / C, CS Mount
IR LED:	22
Alimentazione:	DC12V
Costruzione:	Aluminum with sun-shield weatherproof
Condizioni di Operatività:	-10~+55°C
Dimensioni:	390(L) x 142(H) x 115(W)
Peso:	1,96 kg.

BOX RICEVITORE WIRELESS

CARATTERISTICHE GENERALI		
Sistema Operativo	Linux	
Formato Video	PAL	
Compressione Video	MJPEG4	
Video Output	1 porta	
Frame by Second	D1 30fps (1CH)	
Risoluzione Video	PAL: 720x576	
Compressione Audio	G.721	
Audio Output	1 porta	
Wireless	Frequenza	2.4 Ghz - 2.4835 Ghz
	Canali	13
	Channel Spacing	5 Mhz
	Alimentaz. Out	10dBm +- 2dBm
	Sensibilità Ricevit.	-85 dBm
	Velocità Trasmis.	QPSK: 5 Mbps
	Distanza (5dBi antenna)	QPSK:800 mt
LED	System Status / RF Status	
Consumi	DC12V / 200 mA	
Dimensioni	107x30x96 (LxAxP)	
Peso	0,55 kg.	