

# XF-21

TELECAMERA IN METALLO DA INTERNO / ESTERNO. OBIETTIVO 3,6 MM.



## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	XF-21
<b>CARATTERISTICHE VIDEO</b>	
Sensore	CCD Sony 1/3" Super HAD HQ1
Formato Video	PAL / NTSC
Pixel Totali	PAL:795x596 / NTSC:811x508
Pixel Effettivi	PAL:752x582 / NTSC:768x494
Sistema Scansione	2:1 Interlacciato
Sincronizzazione	Interna
Risoluzione Orizzontale	600 TVL
Illuminazione Minima	0 Lux (IR On)
S/N Ratio	≥ 50 dB
Uscita Video	1 Vp-p, 75 ohm, BNC
<b>CARATTERISTICHE OBIETTIVO</b>	
Lunghezza Focale	3.6 mm.
<b>CARATTERISTICHE OPERATIVE</b>	
Visualizzazione su Monitor	Supportata
Ampia Gamma Dinamica	D-WDR
Giorno & Notte	Auto / Color / B/W
Compensazione Controluce	ON / OFF
Digital Wide Dynamic	ON / OFF
Controllo Gain	Low / Middle / High / OFF
DNR	2D-DNR
Bilanciamento del Bianco	Manuale / ATW / AWB
Velocità Otturatore Elettr.	PAL: 1/50-1/100,000 sec.
Regolazioni	Luminosità / Nitidezza
Led IR	6 EA
Portata IR	25 mt.
Specchio IR	850 nm
<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	
Temperatura di Stoccaggio	da -20 a + 60°C
Temperatura di Utilizzo	da -10 a + 50°C
Protezione	IP55 (da esterno)
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Alimentazione	DC12V / 150 mA
Adattatore Richiesto	DC12V / 1A
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Colore	Bianco
Dimensioni	88.6 x 73 x 53.3 mm. (A x L x P)
Peso	0.400 kg

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL
- Obiettivo grandangolare da 3,6 mm.
- Sensibilità 0,01 Lux
- Illuminatori IR x 6 Led High Power
- Dimensioni 88.6x73x53.3 mm
- Grado di protezione agenti atmosferici IP 55
- Completa di accessori per fissaggio ad angolo parete



## DIMENSIONI (MM.)

